

Produktinformation

Not HP 625 P360/2048MB/320GB/39,6cm (15,6") W7HP



| | |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer | NO04413 |
| Hersteller | HP |
| Herstellernummer | XN832EA#ABD |
| EAN-Nummer | 0886111275175 |

Original-Produkt kann vom Produktbild abweichen.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | HP 625 - Athlon II P360 2.3 GHz - 39.6 cm (15.6") TFT |
| Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.2 cm x 25 cm x 2.8 cm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Systemtyp | Notebook |
| Eingebaute Geräte | Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
| Prozessor | AMD Athlon II P360 / 2.3 GHz (Dual-Core) |
| Cache-Speicher | 1 MB - L2 |
| RAM | 2 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz - PC3-10600 |
| Kartenleser | Ja |
| Festplatte | 320 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm |
| Optische Speicher | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integriert mit LightScribe Technology |
| Display | 39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung TFT 1366 x 768 (WXGA) - 16:9 |
| Grafik-Controller | ATI Mobility Radeon HD 4200 |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 3.0 HS |
| Notebook-Kamera | Integriert - 2 Megapixel |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Batterie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
| Betriebszeit (bis zu) | 4 Stunde(n) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Produktdetails

| | |
|-------------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
| Systemtyp | Notebook |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |

Produktinformation

| Not HP 625 P360/2048MB/320GB/39,6cm (15,6") W7HP | |
|--|---|
| Breite | 37.2 cm |
| Tiefe | 25 cm |
| Höhe | 2.8 cm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Prozessor | |
| Prozessor | AMD Athlon II P360 / 2.3 GHz |
| Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Chipsatz | AMD M880G |
| Cache-Speicher | |
| Typ | L2 |
| Installierte Größe | 1 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 2 GB / 4 GB (Max) |
| Technologie | DDR3 SDRAM - 1333 MHz |
| Übereinstimmung der | PC3-10600 |
| Speicher-Spezifikation | SO-DIMM, 204-polig |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | Serial ATA |
| SATA-Schnittstelle | Serial ATA-300 |
| Speicher | |
| Festplatte | 320 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm |
| Optische Speicher | |
| Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integriert |
| Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
| Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| Plattenetikettierungs-Technologie | LightScribe Technology |
| Kartenleser | |
| Typ | Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, MultiMediaCard |
| Display | |
| Display-Typ | 39.6 cm (15.6") TFT |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Max. Auflösung | 1366 x 768 (WXGA) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Besonderheiten | Anti-Glanz |
| Video | |
| Grafikprozessor / Hersteller | ATI Mobility Radeon HD 4200 |
| Audio | |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Audio Codec | IDT 92HD88 |
| Kompatibilität | High Definition Audio |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Notebook-Kamera | |

Produktinformation

| | |
|---|---|
| Not HP 625 P360/2048MB/320GB/39,6cm (15,6") W7HP | |
| Kameratyp | Integriert |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | |
| Typ | Tastatur, Touchpad |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Netzwerkadapter |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 3.0 HS |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, Bluetooth 3.0 |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 2 Speicher - SO-DIMM, 204-polig 1 (gesamt)/ 1 (frei) x ExpressCard/34 |
| Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio / Video - HDMI 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out/Headset - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), DriveLock, HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, HP SpareKey |
| Produktzertifizierungen | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |
| Ausgangsspannung | 18.5 V |
| Ausgangsstromstärke | 3.5 A |
| Batterie | |
| Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Kapazität | 47 Wh |
| Betriebszeit (bis zu) | 4 Stunde(n) |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierten Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
| Software | HP Wireless Assistant, HP Webcam Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Corel Home Office (60-Tage-Test), McAfee Total Protection for Small Business |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz | 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) |
| Vibrationstoleranz | 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb) |